

**Alztronic 16****Capacità di foratura in acciaio E335 (St 60) 16 mm**

Capacità di maschiatura in acciaio E335 (St 60)	M 12
Attacco Cono morse	MT 2
Corsa Z del canotto	80 mm
Distanza mandrino-colonna	190 mm
Diametro colonna	65 mm
Tavola, superficie di staffaggio	300 x 240 mm
Cave a T, numero x larghezza x interasse	2 x 12 x 80 mm
Distanza mandrino-tavola spindle min./max.	437/437 mm
Avanzamento	manuale
Regolazione posizione tavola	Con volantino
Peso netto approssimativo	83 kg
Velocità mandrino	Variazione continua
Potenza motore mandrino	0,54 kW

Velocità mandrino 100-2.000 giri/min

Equipaggiamento standard:

- **Motore AC** 230 V, 50 Hz or 60 Hz
- **Visualizzatore digitale giri/min(LED)**
- **Settaggio velocità infinitamente regolabile**
- **Interruttore di inversione** per rotazione oraria e antioraria
- **Protezione mandrino** con sicurezza elettrica
- **Interruttore On/Off** di emergenza con bloccaggio

Opzioni:**09. Banco macchina** (con armadietto utensili) w x d x h 700 x 600 x 840 mm**12.1 Illuminazione LED-Machine Light****37.1 Visualizzatore digitale profondità 0-point** (inizio foratura) -4 posizioni –caratteri altezza 13 mm**PREZZO CONFIGURATO LISTINO €****PREZZO CONFIGURATO PROMOZIONE €**